

# INSPEKTIONSLEMME STANDARD

## INSPEKTIONSLEM STANDARD

Inspektionslemmen består af en hvidmalet låge, en galvaniseret 0,7 mm stålramme og monteringsbeslag.

Lemmen passer til 1-2 lag gips (12 - 32 mm). Inspektionslemmene findes i mål fra 150 x 150 mm til 600 x 600 mm som standard - se oversigt.

Inspektionslemme indtil 400 x 400 mm er forsynet med snapluk. Inspektionslemme over 400 x 400 mm er forsynet med en vridelås.



| Hulmål (mm) | Lågemål (mm) | Lukning (type) |
|-------------|--------------|----------------|
| 150 x 150   | 182 x 182    |                |
| 200 x 200   | 232 x 232    | Løs låge       |
| 300 x 300   | 332 x 332    | Snapluk        |
| 400 x 400   | 432 x 432    |                |
| 500 x 500   | 532 x 532    | Løs låge       |
| 600 x 600   | 632 x 632    | Vridelås       |

Andre mål kan bestilles, maks. 600 x 2000 mm

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Brandklasse      | Ingen     |
| Lydklasse        | Ingen     |
| Korrosionsklasse | C2        |
| Farve            | NCS 0502Y |