



HERADESIGN® REPERATIONSMALING

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn: Heradesign reparationspray 400 ml

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og frarådede anvendelser

Coating-forbindelse/ Overflade-coating/ maling

1.2.1 Anbefalede begrænsninger af anvendelse

Ingen oplysninger.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Hovedkontor
Forzes A/S
Strandvejen 16
7800 Skive
Danmark
Tlf: +45 8877 4350
info@forzes.dk
www.forzes.dk

Landekontakt: Danmark
infor@forzes.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen Tlf.: +45 82121212

2. FAREIDENTIFIKATION

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (67/548/EØF, 1999/45/EF)

1999/45/EF:

Risikoegenskaber/Kategori: Yderst brandfarlig

Farebetegnelse: Yderst brandfarlig

R-sætning(er)

R12 Yderst brandfarlig.

1999/45/EF:

Risikoegenskaber/Kategori: Miljøfarlig

R-sætning(er)

R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

2.2. Mærkningselementer

Mærkninger i henhold til EF-direktiver (1999/45/EF)

Farepiktogrammer

Yderst brandfarlig

**R-sætning(er)**

R12

Yderst brandfarlig.

R52/53

Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S-sætning(er)

S 2

Opbevares utilgængeligt for børn.

S16

Holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt.

S23

Undgå indånding af aerosoltåger.

S24/25

Undgå kontakt med huden og øjnene.

S46

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

S51

Må kun bruges på steder med god ventilation.

S56

Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

Trykbeholder. Beskyttes imod direkte sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C.

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

Må ikke sprøjtes mod åben ild eller glødende materiale.

Mulig dannelse af eksplosive blandinger uden tilstrækkelig udluftning.

2.3. Andre farer

Produktet skal mærkes i henhold til materialedirektivet 67/548/EØF og analysemetoden i direktiv 1999/45/EF i den nyeste gyldige udgave.

3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

Kemisk natur

Lakmaling. Sprøjtning

Produkttype

Blanding

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-nr. EF-nr. Registreringsnum- mer	Klassificering (67/548/EØF)	Klassificering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)	Koncentration [%]
Alkan, C9-12-ISO	90622-57-4 292-459-0	Xn R10; R65; R66	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304	10 - 25
butan (indeholdende >= 0,1 % buta- dien (203-450-8))	106-97-8 203-448-7	F+ R12 Note C	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas Note U (Ta b e l 3 . 1), Note C	10 - 25
propan	74-98-6 200-827-9	F+ R12	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas H280	10 - 25
hydrogenbehandlet nafta med lavt kogepunkt	64742-49-0 265-151-9	Xn; Xi; F; N R65; R38; R11; R51/53; R67 Note H, Note P	Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 Flam. Liq. 2; H225 Aquatic Chronic 2; H411 STOT SE 3; H336 Note H (Ta b e l 3 . 1), Note P	5 - 10
Nafta (petroleum), hydrogenbehan- dlet tung	64742-48-9 265-150-3	Xn R65; R66, R67 Note H, Note P	Asp. Tox. 1; H304 STOT SE 3; H336 Note H (Ta b e l 3 . 1), Note P	< 2,5
Nafta med lavt kogepunkt - uspecifi- ceret	64742-95-6 265-199-0	Xn; N R65; R51/53; R10; R66, R67 Note H, Note P	Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 Note H (Ta b e l 3 . 1), Note P	< 1

Yderligere vejledning

Den fuldstændige tekst til R-sætningerne i dette afsnit findes i punkt 16.

Den fuldstændige tekst til H-sætningerne i dette afsnit findes i punkt 16.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt råd:

Søg læge eller sygehus, hvis symptomerne varer ved og i alle tvivlstilfælde.

Indgiv aldrig noget gennem munden til en bevidstløs person.

Anbring den bevidstløse i aflåst sideleje og søg læge eller sygehus.

Indånding:

Flyt personen ud i frisk luft efter indånding af damp eller nedbrydningsprodukter ved et uheld.

Hold patienten varm og i ro.

Giv kunstigt åndedræt, hvis åndedrættet er uregelmæssigt eller går i stå. Tilkald læge, hvis symptomerne varer ved.

Hudkontakt:

Tag straks forurenede beklædningsgenstande og sko af.

Vask huden grundigt med sæbe og vand eller brug et anerkendt hudrensemiddel.

Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.

Tilkald læge, hvis hudirritationen varer ved.

Øjenkontakt:

Ved øjenkontakt fjernes kontaktlinser og øjet skylles med rigeligt vand, også under øjen lågene, i mindst 15 minutter.

Søg læge eller sygehus.

Indtagelse:

Skyl munden med vand.

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Hold patienten i ro.

Fremkald IKKE opkastning.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer: Ingen oplysninger foreligger.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling: Symptomatisk behandling.
Ingen oplysninger foreligger.

5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: CO₂, slukningspulver eller oversprøjtning med vand. Større brande bekæmpes med oversprøjtning med vand eller alkoholresistent skum.

Uegnede slukningsmidler: Vandstråle med højtryk

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand vil frembringe tæt, sort røg, der indeholder farlige forbrændingsprodukter (se afsnit 10).

Eksponering for nedbrydningsprodukter kan være sundhedsfarlig.

Lukkede beholdere, der er udsat for brand, oversprøjtes med vand.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

I tilfælde af brand bæres luftforsynet åndedrætsværn. Bekæmp ilden med brug af normale forholdsregler fra en rimelig afstand.

Yderligere vejledning: Rester efter branden og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Fjern alle antændelseskilder.

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Undgå at indånde dampe.

Uautoriseret adgang forhindres.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Produktet må ikke komme i kloaker, i vandløb eller i jorden.

Hvis produktet forurener floder, søer eller kloaker, ska de relevante myndigheder underrettes.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild inddæmmes og indsamles med et ikkebrændbart adsorptionsmiddel (f.eks. sand, jord, kiselgur, vermiculit) og anbringes i en beholder med henblik på bortskaffelse i overensstemmelse med de lokale/nationale bestemmelser (se punkt 13).

Rengør med rengøringsmidler. Undgå opløsningsmidler.

Den forurenede overflade rengøres grundigt.

Forurenede materiale bortskaffes som affald i henhold til punkt 13.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se beskyttelsesforanstaltninger under punkt 7 og 8.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Vejledning om sikker håndtering:

Overhold lovgivningsbestemmelserne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.
Undgå aerosoldannelse.

Undgå dannelse af brandfarlige eller eksplosive koncentrationer af damp i luften, og undgå dampkoncentrationer, der er højere end grænseværdierne for eksponering.

Produktet bør kun anvendes i områder, hvor al åben ild og andre antændingskilder er fjernet.

Alle metaldele i blandings- og behandlingsudstyret skal være jordet.

Betjeningspersonalet skal bære antistatisk fodtøj og beklædning. Redskaber, der fremkalder gnister, må ikke anvendes.

Hygiejneforanstaltninger:

Undgå at indånde sprøjt og dampe.
 Tag straks al forurenet beklædning af.
 Undgå kontakt med hud, øjne og beklædning.
 Vask hænder inden pauser og umiddelbart efter håndtering af produktet. Efter hånd vask erstattes mistet hudfedt med olieholdig hudbalsam.
 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til opbevaringsområder og -beholdere:

Opbevares i den originale beholder.
 Hold beholderen tæt lukket. Brug aldrig tryk til tømning: Beholderen er ikke en trykbeholder.
 Rygning forbudt.
 Uautoriseret adgang forhindres.
 Åbne beholdere skal genforsegles omhyggeligt og opbevares stående for at forhindre udslip.
 Beskyttes mod frost, varme og direkte sollys.

Vejledning om beskyttelse mod brand og eksplosion:

Dampe er tungere end luft og kan spredes langs gulvet.
 Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.
 Træf foranstaltninger for at undgå, at der opbygges elektrostatisk spænding.

Vejledning om almindelig opbevaring:

Holdes på afstand af brændbare materialer.
 Holdes på afstand af fødevarer, drikkevarer og dyrefoder.
 Holdes på afstand af oxiderende stoffer og stærke syrer og baser.

7.3. Særlige anvendelser

Det tekniske datablad for produktet indeholder yderligere oplysninger.

Grænseværdier for eksponering

Komponenter		CAS-nr.
Basis	Type	Kontrolparametre
butan (indeholdende $\geq 0,1$ % butadien (203-450-8))		106-97-8
GB EH40	Langvarig eksponeringsgrænseværdi (8-timers TWA-referenceperiode)	1,450 mg/m ³
GB EH40	Langvarig eksponeringsgrænseværdi (8-timers TWA-referenceperiode)	600 ppm

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1. Kontrolparametre

Yderligere vejledning:

Kan forårsage kræft og/eller arvelige genetiske skader. De identificerede stoffer omfatter stoffer, der: – er omfattet af risikosætningerne "R45: Kan fremkalde kræft", "R46: Kan forårsage arvelige genetiske skader", "R49: Kan fremkalde kræft ved indånding" eller – et stof eller en proces, der står opført i Skema 1 i COSHH.

Kræftfremkaldende gælder kun, hvis butan indeholder mere end 0,1 % buta-1,3-dien.

GB EH40:

Kortvarig eksponeringsgrænseværdi (15-minutters reference- 1,810 mg/m³ periode)

GB EH40:

Kortvarig eksponeringsgrænseværdi (15-minutters referenceperiode) 750ppm

Yderligere vejledning: Kan forårsage kræft og/eller arvelige genetiske skader. De identificerede stoffer omfatter stoffer, der: – er omfattet af risikosætningerne "R45: Kan fremkalde kræft", "R46: Kan forårsage arvelige genetiske skader", "R49: Kan fremkalde kræft ved indånding" eller – et stof eller en proces, der står opført i Skema 1 COSHH.

Kræftfremkaldende gælder kun, hvis butan indeholder mere end 0,1 % buta-1,3-dien.

Listerne, der var gyldige under udarbejdelsen, er anvendt som grundlag.

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Når det med rimelighed er praktisk muligt, skal dette ske ved brug af lokal udsugning og god udsugning i hele bygningen. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt til at holde partikkelkoncentrationen i opløsningsmiddeldampe under grænseværdierne for eksponering, skal der benyttes egnede åndedrætsværn.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

a) Øjen-/ansigtsbeskyttelse:	Tætsiddende sikkerhedsbriller
b) Hudbeskyttelse	
Håndbeskyttelse:	Gennemtrængningstid: 480 min Minimumstykkelse: 0,4 mm Handsker fremstillet af nitrilgummi, f.eks.. KCL 730 Camatril® Velours (KächeleCama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, kcl-uk@kcl.de), eller tilsvarende. Hud, der kommer i kontakt med produktet, skal behandles med beskyttelsescreme. Efter en sådan kontakt, må det pågældende produkt under ingen omstændigheder anvendes. De valgte sikkerhedshandsker skal opfylde specifikationerne i EU-direktiv 89/686/EØF og den deraf afledte standard EN 374. Valget af en velegnet handske afhænger ikke kun af materialet, men også af andre kvaliteterstræk og varierer fra den ene producent til den anden.
Kropsbeskyttelse:	Forebyggende hudbeskyttelse Langærmet beklædning Medarbejderne bør bære antistatisk beklædning fremstillet af naturfiber eller syntetiske fibre, der kan modstå højere temperaturer. Alle dele af kroppen skal vaskes efter kontakt.
c) Åndedrætsværn:	Når arbejdstagerne udsættes for koncentrationer, der ligger over grænseværdierne for eksponering, skal de benytte egnede, godkendte åndedrætsværn. Åndedrætsværn er påkrævet på steder med utilstrækkelig udluftning og under sprøjtning. For at undgå indånding af sprøjtetåger og slibestøv skal al sprøjtning og slibning udføres iført et egnede åndedrætsværn. Korttidsfilterenhed: Filter AX

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generel vejledning:	Produktet må ikke komme i kloaker, i vandløb eller i jorden. Hvis produktet forurener floder, søer eller kloaker, skal de relevante myndigheder underrettes.
---------------------	--

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	Aerosol
Farve	I henhold til produktspecifikationen
Lugt	Karakteristisk
Lugtgrænse	Ingen tilgængelige data
pH	Ikke fastlagt
Smelte-/Frysepunkt:	Ikke gældende
Begyndelses-kogepunkt og kogeområde:	Ikke gældende
Flammepunkt	Ikke gældende, som aerosol.
Fordampningshastighed	Ikke gældende

Antændelighed (fast, gas)	Yderst brandfarlig aerosol.
Nedre eksplosionsgrænse	1,5 %(V)
Øvre eksplosionsgrænse	10,9 %(V)
Damptryk	8.300 hPa, 20 °C
Dampmassefylde	Ingen tilgængelige data
Relativ massefylde	ca. 1,114 g/cm ³ , 20 °C, DIN 51757
Opløselighed	Uopløselig
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:	Ikke gældende
Selvantændelsestemperatur:	Ikke selvantændelig
Antændelsestemperatur	Ingen tilgængelige data
Dekomponeringstemperatur	Ikke gældende
Viskositet, dynamisk	Ingen tilgængelige data
Eksplorative egenskaber	Ikke eksplosivt
Oxiderende egenskaber	Ikke gældende

9.2. Andre oplysninger

Afløbstid:	Ingen tilgængelige data
------------	-------------------------

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Ingen kendte farlige reaktioner under normale brugsbetingelser.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner:	Ingen kendte farlige reaktioner under normale brugsbetingelser. Dampe kan danne eksplosiv blanding med luft.
---------------------	--

10.4. Forhold, der skal undgås

Betingelser, der bør undgås:	Ingen kendte farlige reaktioner under normale brugsbetingelser. Fare for sprængning og eksplosion ved trykstigning
------------------------------	---

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås:	Stærke syrer og stærke baser. Stærke oxiderende stoffer.
------------------------------	---

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter:	Ingen nedbrydning, hvis produktet opbevares og anvendes i henhold til anvisningerne. I tilfælde af brand kan der opstå farlige nedbrydningsprodukter såsom: Kuldioxid (CO ₂), kulilte (CO), kvælstofoxid (NO _x), tæt, sort røg.
Termisk nedbrydning:	Ikke gældende

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

a) Akut toksicitet

Akut oral toksicitet: Ingen tilgængelige data

Akut toksicitet ved indånding: Ingen tilgængelige data

Akut dermal toksicitet: Ingen tilgængelige data

b) Hudirritation

Hudirritation: Ingen hudirritation

c) Ætsende virkning

Øjenirritation: Ingen øjenirritation

d) Sensibilisering

Sensibilisering: Forårsager ikke hudsensibilisering.
Forårsager ikke luftvejssensibilisering.

Andre oplysninger: Produktet er ikke testet som sådan. Præparatet af klassificeret i henhold til den konventionelle metode (analysemetode som fastsat i EU-direktiv 1999/45/EF) og i henhold til toksikologiske risici (se nærmere oplysninger i punkt 2 og 3).

Menneskelig erfaring: Eksponering for koncentrationer af opløsningsmiddeldampe, der overstiger den angivne grænseværdi for eksponering, kan have skadelige konsekvenser for helbredet. Såsom: slimhindeirritation luftvejsirritation, skadelige virkninger på nyrer, lever og centralner vesystemet. Symptomer og tegn: hovedpine, svimmelhed, træthed, muskelsvaghed, døsighed og i ekstreme tilfælde bevidstløshed.

Langvarig eller gentagen kontakt med produktet fører til affedtning af huden og kan forårsage ikke-allergiske hudskader (kontaktdermatitis) og/eller resorption af stoffer.

Sprøjt af opløsningsmidler kan forårsage irritation og reversible øjenskader.

12. MILJØOPLYSNINGER

12.1. Toksicitet

Toksicitet for fisk

propan: LC50
Art: Fisk
Dosis: > 1,000 mg/l
Eksponeringstid: 96 t

Nafta (petroleum),
hydrogenbehandlet tung: LC50
Art: Fisk
Dosis: > 1,000 mg/l

Toksicitet for alger

Nafta (petroleum),
hydrogenbehandlet tung : EC50
ART: Dafnier
Dosis: > 1,000 mg/l

Toksicitet for dafnier

Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung:	EC50 Art: Alger Dosis: > 1,000 mg/l
---	---

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Bionedbrydelighed:	Ingen tilgængelige data
--------------------	-------------------------

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering:	Ingen tilgængelige data
------------------	-------------------------

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet:	Ingen tilgængelige data
------------	-------------------------

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Vurdering:	Ikke tilgængelig
------------	------------------

Yderligere oplysninger vedrørende miljø

Yderligere miljø:	Produktet må ikke komme i grundvandet, vandløb eller søer eller kloak- systemer. Skadelig for vandlevende organismer. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
-------------------	--

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE**13.1. Metoder til affaldsbehandling**

Produkt:	Brugeren er ansvarlig for korrekt kodning og mærkning af alt affald. Når produktet anvendes i henhold til anbefalingerne, kan affaldskoden vælges i henhold til koden i det Europæiske affaldskatalog (EAK), kategori 17.09 "Andet bygnings- og nedrivningsaffald" Hvis genvinding ikke er mulig, bortskaffes produktet i henhold til de lokale bestemmelser.
Forurennet emballage:	Tom emballage skal genbruges via bortskaffelsessystemerne.
Affaldskode for det ubrugte produkt:	08.01.11: Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

14. TRANSPORTOPLYSNINGER**14.1. UN-nummer**

ADR	1950	
RID	1950	
IMDG	1950	
IATA	1950	-

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR	AEROSOLER
RID	AEROSOLER
IMDG	AEROSOLER
IATA	AEROSOLER, BRÆNDBART

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR	2
RID	2
IMDG	2.1
IATA	2.1

14.4. Emballagegruppe**ADR**

Klassifikationskode:	5F
Faresedler:	2.1
Tunnelrestriktionskode:	(D), fuld last

RID

Klassifikationskode:	5F
Faresedler:	2.1

IMDG

Faresedler:	2.1
EmS-nummer:	F-D, S-U

IATA

Emballeringsforskrifter (fragtfly):	203
Faresedler:	

14.5. Miljøfarer**ADR**

Miljøfarligt:	Nej
---------------	-----

RID

Miljøfarligt:	Nej
---------------	-----

IMDG

Havforurenende stof:	Nej
----------------------	-----

IATA

Miljøfarligt:	Nej
---------------	-----

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen oplysninger.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Anmærkninger	Ikke gældende
--------------	---------------

Yderligere vejledning ADR	ADR: Op til 1 l pr. indvendig emballage, transporteres som begrænset mængde i henhold til ADR 3.4.
---------------------------	--

15. OPLYSNINGER OM REGULERING**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Direktiv 1999/13/EF	45,6 %
Direktiv 2004/42/EF	Hører ikke under direktiv 2004/42/EF

Andre bestemmelser:

Bemærk direktiv 94/33/EF om beskyttelse af unge på arbejdspladsen.
Bemærk direktiv 92/85/EØF om sikkerhed og sundhed under arbejde for arbejdstagere, der er gravide.

Overhold lovgivningsbestemmelserne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

15.2. Materialesikkerhedsvurdering

Ingen oplysninger

16. ANDRE OPLYSNINGER

Fuldstændig tekst i R-sætninger, jf. punkt 2 og 3:

R10	Brandfarlig.
R11	Meget brandfarlig.
R12	Yderst brandfarlig.
R38	Irriterer huden.
R51/53	Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R52/53	Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R65	Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66	Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Fuldstændig tekst i H-sætninger, jf. punkt 2 og 3:

H220	Yderst brandfarlig gas.
H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H226	Brandfarlig væske og damp.
H280	Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315	Forårsager hudirritation.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Afdeling, der har udsendt MSDS:

Afdeling TIQS Sto
AG Stühlingen
e.volz@stoeu.com

Kontaktperson Storbritannien:

Gary Bundy Teknisk direktør Tlf.: 01480 47 92 90
g.bundy@stoeu.com

Keith Trew Teknisk Servicedirektør Tlf.: 01480 47 92 91
k.trew@stoeu.com

Yderligere oplysninger

Det er muligt, at du i den mellemliggende periode finder forskellig mærkning på emballagen sammenlignet med sikkerhedsdatabladet for materialet, indtil lagrene er opbrugt. Vi beder dig have forståelse for dette.

Ændringer i forhold til den tidligere udgave er angivet ved markeringer i venstre margin. De nærmere oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er udtryk for vores aktuelle viden og er i overensstemmelse med såvel national lovgivning som EU-lovgivningen. Vi har imidlertid ingen viden om eller indflydelse på brugerens arbejdsbetingelser. Brugeren er ansvarlig for at sikre overholdelsen af alle nødvendige lovkrav. Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad beskriver sikkerhedskravene for vores produkt og udgør ikke nogen garanti for produkttegenskaberne.