

**MORE HOME 12,5 MM AK**



**Produktbeskrivelse**

More Home er en gipskartonplade. Flader og langkanter er beklædt med en specialkarton. More Home produceres med forsænkede langkanter og skårne kortkanter.

Typemærkning ifølge EN-520: A.

**Anvendelse**

More Home anvendes indendørs GDS .

Anvendelsestemperatur: + 10 °C til + 40 °C

Luftfugtighed: 30 % til 80 % RF



**PRODUKTDATA OG EGENSKABER**

Dimensioner	Bredde Længde Tykkelse (nominel)	900/1200 Se produktoversigt 12,5	mm mm
Tolerancer	Bredde Længde Tykkelse Langkant, parallellitet Kortkant, retvinklethed	+ 0 / -4 + 0 / -5 ± 0,5 ± 0 ± 2	mm mm mm mm mm
Vægt		7,6	kg/m <sup>2</sup>
Densitet		610	kg/m <sup>3</sup>
Reaktion på brand		A2-s1, d0 (B1)	
Fugtindhold ved 20 °C		ca. 0,6 - 1,0	% - vægt
Diffusionsmodstandsfaktor, vanddamp μ		10 [-]	
Varmeledningsevne λ		0,25	W/ (m·K)
Bøjningsstyrke	På langs På tværs	> 550 > 210	N N
Farlige stoffer		Ingen	