

MORE WIND 9,5 MM VK

VK KANT

Produktbeskrivelse

More Wind er en kraftig glasfiberforstærket gipskartonplade, med en vandafvisende gipskerne. More Wind produceres med rette langkanter og skårne kortkanter.

Typemærkning ifølge EN-520: EH2

Anvendelse

More Wind anvendes udendørs som vindspærre i ventileret facade.

Anvendelsestemperatur: 0 °C til + 40 °C

Luftfugtighed: 30 % til 80 % RF



PRODUKTDATA OG EGENSKABER

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|----------------------------|
| Dimensioner | Bredde Længde Tykkelse (nominel) | 900/1200 Se produktoversigt 9,5 | mm mm |
| Tolerancer | Bredde Længde Tykkelse Langkant, parallellitet Kortkant, retvinklethed | + 0 / -4 + 0 / -5 ± 0,5 ± 0 ± 2 | mm mm mm mm mm |
| Vægt | | 7,8 | kg/m ² |
| Densitet | | 820 | kg/m ³ |
| Reaktion på brand | | A2-s1, d0 (B1) | |
| Fugtindhold ved 20 °C | | ca. 0,6 - 1,0 | % - vægt |
| Diffusionsmodstandsfaktor, vanddamp μ | | 10 [-] | |
| Varmeledningsevne λ | | 0,25 | W/ (m·K) |
| Bøjningsstyrke | På langs På tværs | ≥ 400 ≥ 160 | N N |
| Farlige stoffer | | Ingen | |