

PRIMER 963



Produktbeskrivelse og anvendelse

Primer 963 er en special primer, der forbedrer vedhæftning af MS-, PU- og neutralhærdende silikonebaserede fugemasser på porøse og sugende flader som beton, mursten og træ.

FYSISKE OG KEMISKE DATA

Primer:

Type: 1-komponent opløsningsmiddel baseret.

Farve: Farveløs

Konsistens: Tyndtflydende væske.

Holdbarhed: Minimum 6 måneder i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	DB-nr
7576	300 ml metalfflaske	2303624



Brugsanvisning:

Forberedelse:

Fugesiderne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, olie, fedtstof, støv og løse partikler. Valget af primer skal foretages efter tilstrækkelige vedhæftnings- og forenelighedsforsøg.

Påføring:

Primer 963 påføres med en blød pensel eller klud, i et ensartet lag. Vær opmærksom på at primeren er synlig efter tørring, og derfor ikke bør påføres ved siden af fugefladerne - brug evt. afdækningstape.

Rækkeevne:

Ved en fugebredde på 1 cm rækker 300 ml til 75 -180 m, afhængig af underlagets sugsevne.

Tørretid:

ca. 30 – 60 min. ved 20°C. Fugemassen appliceres straks efter primeren er helt tør, for at undgå evt. forurening af fugesiderne.

Rengøring:

Pensel kan rengøres med et organisk opløsningsmiddel, f.eks. acetone. Hærdet primer kan kun fjernes mekanisk.

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.