




# FORZES SOUNDCUT

	<b>Produkt oplysninger</b>	Enkeltlags magnesit bundet træulds- og akustikplader 1 mm fiber bredde																																																				
	<b>Kantdetaljer</b>	AK-01																																																				
	<b>Tykkelse (mm)</b>	25																																																				
	<b>Mål (mm)</b>	1200 x 600																																																				
	<b>Vægt (kg/m<sup>2</sup>)</b>	11.3																																																				
	<b>Farve</b>	Hvid Svarende til RAL 9010																																																				
	<b>Lydabsorption</b>	<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Tykkelse (mm)</th><th rowspan="2">TCH (mm)</th><th colspan="6">Frekvens f(Hz) <math>\alpha_p</math></th><th colspan="2">Hele sortimentet</th><th rowspan="2">Class</th></tr><tr><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th><th>NRC</th><th><math>\alpha_w</math></th></tr></thead><tbody><tr><td>25</td><td>55</td><td>0.10</td><td>0.20</td><td>0.50</td><td>0.85</td><td>0.65</td><td>0.85</td><td>0.55</td><td>0.50 (MH)</td><td>D</td></tr><tr><td>25</td><td>100</td><td>0.10</td><td>0.35</td><td>0.70</td><td>0.70</td><td>0.60</td><td>0.85</td><td>0.55</td><td>0.60</td><td>C</td></tr><tr><td>25</td><td>200</td><td>0.25</td><td>0.60</td><td>0.65</td><td>0.55</td><td>0.65</td><td>0.85</td><td>0.60</td><td>0.65 (H)</td><td>C</td></tr></tbody></table>	Tykkelse (mm)	TCH (mm)	Frekvens f(Hz) $\alpha_p$						Hele sortimentet		Class	125	250	500	1000	2000	4000	NRC	$\alpha_w$	25	55	0.10	0.20	0.50	0.85	0.65	0.85	0.55	0.50 (MH)	D	25	100	0.10	0.35	0.70	0.70	0.60	0.85	0.55	0.60	C	25	200	0.25	0.60	0.65	0.55	0.65	0.85	0.60	0.65 (H)	C
Tykkelse (mm)	TCH (mm)	Frekvens f(Hz) $\alpha_p$						Hele sortimentet		Class																																												
		125	250	500	1000	2000	4000	NRC	$\alpha_w$																																													
25	55	0.10	0.20	0.50	0.85	0.65	0.85	0.55	0.50 (MH)	D																																												
25	100	0.10	0.35	0.70	0.70	0.60	0.85	0.55	0.60	C																																												
25	200	0.25	0.60	0.65	0.55	0.65	0.85	0.60	0.65 (H)	C																																												
	<b>Brandgodkendt</b>	K1 10 B-s1, d0																																																				
	<b>Brandreaktion</b>	Euroclass B-s 1, d0																																																				
	<b>Fugtmodstand</b>	Velegnet til rum med en konstant luftfugtighed på op til 70%.																																																				
	<b>Varmeledningsevne (W / mK)</b>	0.09 W/mK i henhold til EN 12667																																																				
	<b>Anvendelsesområde</b>	Må ikke monteres udendørs eller ved overdækket arealer, samt i haller hvor der er krav til en bold slagfast overfalde. Kontakt teknisk afdeling hos Forzes, hvis du har spørgsmål til overstående.																																																				
	<b>Særlige oplysninger</b>	Fremstillingstolerancer i nominelle dimensioner: L4, W2, T2: $\pm 1$ mm, for længder > 1250 mm L4: $\pm 2$ mm. Maksimale dimensionsændringer ved standardklima på 23°C/50 % relativ luftfugtighed: $\pm 1$ %																																																				