

KCS TOPIQ® PRIME HYGENA

	Board	Tegula 24/90	Tegula 15/90														
 Kantdetaljer Yderligere kantdetaljer på forespørgsel																	
 Tykkelse (mm)	15	15	15														
 Mål (mm) Flere størrelser på forespørgsel	610 x 610 625 x 625 1220 x 610 1250 x 625	610 x 610 625 x 625	610 x 610 625 x 625														
 System	Synligt demonterbart – System C																
 Vægt	2,1 kg/m ²																
 Farve	Hvid																
 Lydabsorption	DS/EN ISO 354 $\alpha_w = 0,95$ iht. DS/EN ISO 11654 – Klasse A <table border="1" data-bbox="647 1010 1278 1084"> <thead> <tr> <th>Frekvens f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0,50</td> <td>0,85</td> <td>0,95</td> <td>0,90</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0,90 iht. ASTM C 423			Frekvens f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0,50	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00
Frekvens f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000											
α_p	0,50	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00											
 Lydisolering rum til rum	DS/EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 24$ dB iht. DS/EN ISO 717-1 CAC = 24 dB iht. ASTM E 413-10																
 Lydreduktion	DS/EN ISO 10140-2 $R_w = 13$ dB iht. DS/EN ISO 717-1																
 Brandreaktion	Euroklasse A1 iht. DS/EN 13501-1 RUS KM2 (G1, V2, D1, T1) iht. 123-FZ Klasse A iht. ASTM E 84																
 Lysreflektion	88%																
 Fugtmodstand	100% relativ luftfugtighed																
 Renrum	ISO 5 iht. DS/EN ISO 14644-1																
 Indendørs luftkvalitet	 																
 Rengøring																	
 Bæredygtighed	  																