

KCS THERMATEX® STAR 15 MM

 Kantdetaljer Yderligere kantdetaljer på forespørgsel	Board 	Tegula 24 	Tegula 15 	K2C2 			
 Tykkelse (mm)	15	15	15	15			
 Mål (mm) Flere størrelser på forespørgsel	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 2500 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	2000 x 312,5 2000 x 312,5			
 System	Synligt demonterbart – System C Synligt – Bandraster, udskifteligt – System I.3 Synligt – Korridor, udskifteligt – System F.3			Semi-skjulte planker, ikke-demonterbart – System I.3			
 Vægt	3,6 – 3,8 kg/m ²						
 Farve	Hvid						
 Lydabsorption	DS/EN ISO 354 $\alpha_w = 0,60$ iht. DS/EN ISO 11654 – Klasse C						
	Frekvens f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
	α_p	0,45	0,50	0,55	0,70	0,65	0,50
	NRC = 0,60 iht. ASTM C 423						
 Lydisolering rum til rum	DS/EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 34$ dB iht. DS/EN ISO 717-1 CAC = 35 dB iht. ASTM E 413-10						
 Lydreduktion	DS/EN ISO 10140-2 $R_w = 21$ dB iht. DS/EN ISO 717-1						
 Brandreaktion	Euroklasse A2-s1, d0 iht. DS/EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) iht. 123-FZ Klasse A iht. ASTM E 84						
 Lysreflektion	88%						
 Varmeledningsevne	$\lambda = 0,060$ W/mk iht. DS/EN 12667						
 Fugtmodstand	95% RH						
 Indendørs luftkvalitet	 A+ A B C	 E1					
 Rengøring	 						
 Bæredygtighed	 37-48%						