


KCS THERMATEX® AQUATEC HYGENA



Kantdetaljer
Yderligere kantdetaljer
på forespørgsel

Board



Tykkelse (mm)

19



Mål (mm)
Flere størrelser på forespørgsel

600 x 600
625 x 625



System

Synligt demonterbart – System C



Vægt

5,2 kg/m²



Farve

Hvid



Lydabsorption

DS/EN ISO 354
 $\alpha_w = 0,90$ iht. DS/EN ISO 11654 – Klasse A

| Frekvens f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| α_p | 0,60 | 0,70 | 0,85 | 0,90 | 1,00 | 1,00 |

NRC = 0,90 iht. ASTM C 423



**Lydisolering
rum til rum**

DS/EN ISO 10848-2
 $D_{n,f,w} = 29$ dB iht. DS/EN ISO 717-1 CAC = 29 dB iht. ASTM E 413-10



Lydreduktion

DS/EN ISO 10140-2
 $R_w = 16$ dB iht. DS/EN ISO 717-1



Brandreaktion

Euroklasse A2-s1, d0 iht. DS/EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) iht. 123-FZ
Klasse A iht. ASTM E 84



Lysreflektion

88%



Varmeledningsevne

$\lambda = 0,060$ W/mk iht. DS/EN 12667



Luftgennemtrængelighed PM1

(≤ 30 m³/hm²) iht. DIN 18177



Fugtmodstand

100% RH



Renrum

ISO 3 iht. DS/EN ISO 14644-1



Indendørs luftkvalitet



A+ A B C



E1



ISO 13964



IACG



Rengøring



Bæredygtighed



35%

