

KCS TOPIQ®

EFFICIENT PRO HYGENA

	Kantdetaljer Yderligere kantdetaljer på forespørgsel	Board 														
	Tykkelse (mm)	20														
	Mål (mm) Flere størrelser på forespørgsel	600 x 600 1200 x 600														
	System	Synligt demonterbart – System C														
	Vægt	2,8 kg/m ²														
	Farve	Hvid														
	Lydabsorption	<p>DS/EN ISO 354 $\alpha_w = 1,00$ iht. DS/EN ISO 11654 – Klasse A</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekvens f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0,45</td> <td>0,90</td> <td>1,00</td> <td>0,95</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>NRC = 0,95 iht. ASTM C 423</p>	Frekvens f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0,45	0,90	1,00	0,95	1,00	1,00
Frekvens f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α_p	0,45	0,90	1,00	0,95	1,00	1,00										
	Lydisolering rum til rum	<p>DS/EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 25$ dB iht. DS/EN ISO 717-1 CAC = 25 dB iht. ASTM E 413-10</p>														
	Lydreduktion	<p>DS/EN ISO 10140-2 $R_w = 15$ dB iht. DS/EN ISO 717-1</p>														
	Brandreaktion	Euroklasse A1 iht. DS/EN 13501-1 RUS KM2 (G1, V1, D1, T1) iht. 123-FZ														
	Lysreflektion	88%														
	Fugtmodstand	100% relativ luftfugtighed														
	Renrum	ISO 4 iht. DS/EN ISO 14644-1														
	Indendørs luftkvalitet	 														
	Rengøring															
	Bæredygtighed															